



ACQUAPROTECT

TOMADA TIPO SCHUKO COM OBTURADOR 2P+T IP54 16A - 250V ASAP5421CZ

A tomada tipo Schuko com obturador, modelo 2P + T, é uma solução robusta e segura para diversas aplicações, especialmente em ambientes industriais, garagens e exteriores. Com uma tensão nominal de 250V AC e capacidade de corrente de 16A, pertence à série ACQUAPROTECT 54, oferecendo um índice de proteção IP54 contra poeira e salpicos de água, além de resistência a impactos (IK06) e proteção UV. Fabricada em policarbonato nas cores RAL 7042 e RAL 7047, esta tomada é ideal para condições exigentes. Os mecanismos são protegidos contra contacto accidental, e a instalação é facilitada pela entrada direta de condutores após a perfuração da membrana e pré-cortes para tubos de 12 a 20mm. A tomada dupla com ligadores de aperto mecânico vem pré-cablada, permitindo que as ligações sejam feitas apenas num mecanismo, garantindo eficiência e segurança.

Características principais

- > - Proteção IP54 e IK06 garantem durabilidade em ambientes exigentes e exteriores.
- > - Material em policarbonato com proteção UV resiste a condições climáticas adversas.
- > - Instalação simplificada com entrada direta de condutores e pré-corte para tubos.
- > - Segurança reforçada com obturador e mecanismos protegidos de contato.
- > - Compatível com instalações industriais e garagens, oferecendo versatilidade.

Especificações

Aplicação e Instalação

Grau de Proteção IK	IK06
---------------------	-------------

Materiais e Cores

Material	Policarbonato
Cor	Cinzentos Ral 7042 e 7047

Dados elétricos

Tipo de proteção	IP54
Corrente nominal (A)	16A
Tensão nominal	250V