

MARTELO PERFURADOR GBH 4-32 DFR

SKU0611.332.101-UUU



Conteúdo da Embalagem

Batente de profundidade 310 mm (1 613 001 003)	✓
Pano para o martelo	✓
Bucha de aperto rápido 13 mm (2 608 572 212)	✓
Bucha de substituição rápida SDS plus (2 608 572 213)	✓
Punho adicional (2 602 025 176)	✓
Bisnaga de massa consistente (n.º de peça de substituição 1 615 430 010)	✓
Mala de transporte	✓

Technical Data

Weight	4,700 kg
Rated input power	900,0 W
Rated speed	0 – 800 r.p.m.
Rated speed, up to	800,0 r.p.m.
Rated speed, from	0,0 r.p.m.
Impact energy, up to	4,200 J
Impact rate at rated speed	0 – 3.600 ipm
Impact rate at rated speed, up to	3.600,0 ipm
Impact rate at rated speed, from	0,0 ipm
Bit holder	SDS plus
Trades	Eletricistas Construção Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Long version part 1	O potente GBH 4-32 DFR Professional com SDS plus proporciona uma energia de impacto de 4,2 J com um motor de 900 W para uma capacidade de demolição muito rápida. O Martelo perfurador foi concebido para ser duradouro, apresentando uma carcaça de engrenagem de metal muito robusta. O Vibration Control permite um trabalho contínuo e sem esforço em aplicações prolongadas.
Long version part 2	Este martelo perfurador destina-se à perfuração e cinzelagem em betão, alvenaria, madeira e metal. É compatível com vários adaptadores para pó.
Long version part 3	O GBH 4-32 DFR Professional inclui também uma bucha de aperto sem chave e de substituição rápida, modo de inversão, embraiagem de controlo das rotações, velocidade variável e Vario-Lock.
Short version additional information	Inclui bucha de aperto sem chave e de substituição rápida, modo de inversão, embraiagem de controlo das rotações, velocidade variável e Vario-Lock
Uncertainty K	3,0 dB
Sound pressure level	93,0 dB(A)
Noise level	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 93 dB(A); nível de potência sonora 101 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Total vibration values	Furar com martelo em betão Cinzelar 1,500 11,400 12,700
Cordless/Cordded	Com fio
Long version part 1 (BE)	O GBH 4-32 DFR Professional é a ferramenta mais potente na categoria de martelos perfuradores com fio SDS plus da Bosch. O seu motor de 900 W proporciona uma energia de impacto impressionante de 4,2 J para cinzelagem rápida e alta capacidade de demolição na gama SDS plus da Bosch. O martelo perfurador foi concebido para ser duradouro, apresentando uma carcaça de engrenagem de metal robusta. O Vibration Control permite um trabalho contínuo e sem esforço em aplicações prolongadas.
Sound power level	101,0 dB(A)
Long version part 2 (BE)	Esta ferramenta destina-se à perfuração e cinzelagem em betão, alvenaria, madeira e metal. É compatível com vários adaptadores para pó.
Drilling dia. concrete, hammer drill bits, from	6,0 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to	25,0 mm
Opt. appl. range concrete, hammer drill bits	14 – 25 mm
Drilling dia. in concrete with hammer drill bits	6 – 32 mm
Max. drilling diameter masonry, core cutters	90,0 mm
Max. drilling diameter in metal	13,0 mm
Drilling dia. concrete, hammer drill bits, up to	32,0 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from	14,0 mm
Vibration level (chiselling)	9,0 m/s²
Vibration level (drilling)	12,0 m/s²
Vibration level (drilling/chiselling)	12,0/9,0 m/s²
Net Weight	4,800 kg
Gross Weight	7,625 kg
Origem do material	Alemanha

Product Benefits

- O motor de 900 W proporciona uma energia de impacto de 4,2 J para capacidades de demolição muito rápidas
- Duradouro graças à carcaça de engrenagem de metal robusta
- Vibration Control para um trabalho contínuo e sem esforço em aplicações prolongadas

