BROCA HSS-G Conj 19 Pc 1-10 mm

SKU	2608.587.013-UUU



Technical Data

Working length mm	81,0 24,0 12,0 39,0 33,0 30,0 63,0 52,0 87,0 43,0 75,0 18,0 57,0 69,0 47,0
Diameter mm	5,500 8,500 4,500 2,500 6,500 1,0 10,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 9,500 7,0 7,500 8,0 1,500 9,0 3,500
Total length mm	70,0 93,0 61,0 80,0 49,0 34,0 117,0 125,0 109,0 40,0 86,0 75,0 57,0 101,0 133,0
Phase Out Date	31.08.2024
Product text	Diâmetro do encabadouro igual ao diâmetro da broca Diâmetros incluídos (mm): 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 Conjunto de brocas para metal a 135°, PRO HSS-G ProBox DIN 338: 172 x 115 x 42 mm, 19 peças Comprimentos de trabalho incluídos (mm): 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87
Drill bit, type	Broca para metal
Set description	Conjunto de brocas para metal a 135°, PRO HSS-G ProBox DIN 338: 172 x 115 x 42 mm, 19 peças Diâmetros incluídos (mm): 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10, Comprimentos de trabalho incluídos (mm): 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87 Diâmetro do encabadouro igual ao diâmetro da broca
Set dimensions, height [mm]	42,0
Set dimensions, width mm	115,0
Set dimensions, length mm	172,0
Set dimensions [mm]	172.0 x 115.0 x 42
Net Weight	0,448 kg
Gross Weight	0,534 kg

Origem do material	China

Product Benefits

- Longa durabilidade a furar metal
- HSS-G: Aço rápido retificado para força e durabilidade As brocas retificadas em aço maciço são resistentes ao desgaste e oferecem um avanço rápido na perfuração.
- Ponta dividida para furar exatamente onde precisas. A ponta dividida de 135° oferece excelente desempenho de corte e ajuda-te a fazer furos com precisão.
- Encabadouro cilíndrico compatível com portabuchas de três mandíbulas