

## 18.13 – NEUCEDESCOF

### Óleo de Descofragem Solvente (Desmoldante)

**CONSIDERAÇÕES:** É um produto baseado numa combinação de produtos oleosos. Destina-se a facilitar a operação de desmoldagem das estruturas de betão á vista (betão descofrado).

**PROPRIEDADES:**

- Secagem lenta.
- Dificulta a aderência entre o betão e o molde de madeira ou de metal.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Densidade**.....0,900 ± 0,05
- **Viscosidade**.....25 4” Ford IV (20°C)
- **Cor**.....Amarelada
- **Aspecto**.....Oleoso
- **Secagem**.....Difícil ficando sempre sobre a superfície do molde um resíduo oleoso.

**UTILIZAÇÃO:** Aplica-se do lado interior dos moldes de madeira ou de metal que servem de “cofragem” às estruturas de betão á vista.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** As superfícies dos moldes não carecem de qualquer preparação. No entanto, quanto mais limpas se encontrarem, maior é o êxito do produto.

**APLICAÇÃO:** Mexer bem o produto antes de o aplicar.  
A aplicação é feita á trincha em uma demão abundante, de modo a garantir que a superfície da madeira ou do metal fica perfeitamente oleada, facto que virá a facilitar a operação de desmoldagem.

**DILUIÇÃO:** O produto é fornecido pronto a aplicar.

**RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do molde, nomeadamente o de madeira. Como orientação 7 a 9 m<sup>2</sup>/ litro.

**LIMPEZA DO MATERIAL:** Com “DILUENTE SINTÉTICO”.

**PRECAUÇÕES:** No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Conservar as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. Fornecido em embalagens de 5 e 20 lt.