

MARTELO PERFURADOR/DEMOLIDOR 1050 W

VIMP1050P

Martelo Perfurador Demolidor com uma potência nominal de 1050W, tem uma energia de impacto de 9 J, com uma velocidade de rotação em vazio de 0-480rpm e uma frequência de impacto de 0-3750ipm, tem uma bucha de bloqueio/desbloqueio SDS-Max, com 2 funções, para executar todas as suas atividades com qualidade.

Características principais

> **Com encaixe SDS-max, uma elevada potência e impacto apoiados por um sistema anti-vibração, garante uma excelente performance nos trabalhos mais duros e exigentes.**
> **O seu corpo metálico garante uma maior durabilidade da máquina, graças à sua robustez.**
> **Ajuste de Posição do Cinzel, Dispositivo de Embraiagem de Segurança.**







Especificações

Ajuste da posição do cinzel	**Sim**
Bucha de bloqueio/desbloqueio	**SDS-Max**
Cabo de alimentação	**2 m**
Diâmetro de perfuração em betão	**22 mm**
Diâmetro máximo da broca	**38 mm**
Diâmetro máximo da broca craneana	**55 mm**
Dispositivo de embraiagem de segurança	**Sim**
Energia de impacto	**9 J**
Frequência de impacto	**0 - 3780 ipm**
Funções	**3**
Mala de transporte	**BMC**
Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar	**107 dB, K = 3**
Nível de potência sonora (LWA) - perfuração	**105 dB, K = 3**
Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar	**96 dB, K = 3**
Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração	**94 dB, K = 3**
Posições do cinzel	**-**
Tipo de motor	**Escovas**
Velocidade de rotação em vazio	**0 - 480 rpm**
Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar	**13,1 m/s2**

Conteúdo da Embalagem

Acessórios Incluídos:- Ponteiro 18x350 mm
- Talhadeira 18x350 mm
- 3 Brocas 16-18-20x320 mm
- Pega Auxiliar.

Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração	**12,7 m/s2**
Vibração da pega principal (ah) - cinzelar	**14,9 m/s2**
Vibração da pega principal (ah) - perfuração	**15,3 m/s2**

Altura	**370 mm**
Comprimento	**440 mm**
Largura	**130 mm**
Peso com caixa	**11.404 kg**
Peso do produto	**6.745 kg**

Classe de isolamento	**II**
Potência nominal	**1050 W**
Tensão de alimentação	**230V AC 50Hz**

Corpo	**Metálico**