




MARTELO PERFURADOR/DEMOLIDOR 1050 W VIMP1050P

Martelo Perfurador Demolidor com uma potência nominal de 1050W, tem uma energia de impacto de 9 J, com uma velocidade de rotação em vazio de 0-480rpm e uma frequência de impacto de 0-3750ipm, tem uma bucha de bloqueio/desbloqueio SDS-Max, com 2 funções, para executar todas as suas atividades com qualidade.

Características principais

- > Com encaixe SDS-max, uma elevada potência e impacto apoiados por um sistema anti-vibração, garante uma excelente performance nos trabalhos mais duros e exigentes.
- > O seu corpo metálico garante uma maior durabilidade da máquina, graças à sua robustez.
- > Ajuste de Posição do Cinzel, Dispositivo de Embraiagem de Segurança.



Especificações

Ajuste da posição do cinzel	Sim
Bucha de bloqueio/desbloqueio	SDS-Max
Cabo de alimentação	2 m
Diâmetro de perfuração em betão	22 mm
Diâmetro máximo da broca	38 mm
Diâmetro máximo da broca craneana	55 mm
Dispositivo de embraiagem de segurança	Sim
Energia de impacto	9 J
Frequência de impacto	0 - 3780 ipm
Funções	3
Mala de transporte	BMC
Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar	107 dB, K = 3
Nível de potência sonora (LWA) - perfuração	105 dB, K = 3
Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar	96 dB, K = 3
Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração	94 dB, K = 3
Posições do cinzel	-
Tipo de motor	Escovas
Velocidade de rotação em vazio	0 - 480 rpm
Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar	13,1 m/s2

Conteúdo da Embalagem

Acessórios Incluídos:- Ponteiro 18x350 mm
- Talhadeira 18x350 mm
- 3 Brocas 16-18-20x320 mm
- Pega Auxiliar.

Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração	12,7 m/s2
Vibração da pega principal (ah) - cinzelar	14,9 m/s2
Vibração da pega principal (ah) - perfuração	15,3 m/s2
Altura	370 mm
Comprimento	440 mm
Largura	130 mm
Peso com caixa	11.404 kg
Peso do produto	6.745 kg
Classe de isolamento	II
Potência nominal	1050 W
Tensão de alimentação	230V AC 50Hz
Corpo	Metálico