



MARTELO PERFURADOR/DEMOLIDOR 710 W VIMP710

Martelo Perfurador Demolidor com uma potência nominal de 710W, tem uma energia de impacto de 2,6 J, com uma velocidade de rotação em vazio de 0-800rpm e uma frequência de impacto de 0-5000ipm, tem uma bucha de bloqueio/desbloqueio SDS-Plus, com 3 funções, para executar todas as suas atividades com qualidade.

Características principais

- > Com encaixe SDS-plus, alia robustez e potência com baixo peso e um design compacto e funcional para tornar o seu trabalho mais fácil.
- > Ajuste da Posição do Cinzel.
- > Dispositivo de Embraiagem de Segurança.



Especificações

Ajuste da posição do cinzel	Sim
Bucha de bloqueio/desbloqueio	SDS-Plus
Cabo de alimentação	2 m
Diâmetro de perfuração em betão	-
Diâmetro máximo da broca	-
Diâmetro máximo da broca craneana	-
Dispositivo de embraiagem de segurança	Sim
Energia de impacto	2,6 J
Frequência de impacto	0 - 5000 ipm
Funções	3
Mala de transporte	BMC
Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar	103 dB, K = 3
Nível de potência sonora (LWA) - perfuração	-
Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar	92 dB, K = 3
Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração	-
Posições do cinzel	-
Tipo de motor	Escovas
Velocidade de rotação em vazio	0 - 800 rpm
Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar	11,6 m/s2

Conteúdo da Embalagem

Acessórios Incluídos:- Ponteiro 14x250 mm

- Talhadeira 14x250 mm

- 3 Brocas 8-10-12x320 mm

- 1 Régua | Pega Auxiliar.

Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração	16,5 m/s2
Vibração da pega principal (ah) - cinzelar	9,7 m/s2
Vibração da pega principal (ah) - perfuração	18,8 m/s2
Altura	310 mm
Comprimento	410 mm
Largura	115 mm
Peso com caixa	5.646 kg
Peso do produto	3.492 kg
Classe de isolamento	II
Potência nominal	710 W
Tensão de alimentação	230V AC 50Hz